

AMEITEC

power of elegance

AMEI PSU AM-700U



Zkonstruováno profesionály - vespod umístěný ventilátor spolu se síťovým bočním panelem vytvářejí dostatečný průtok vzduchu a předchází přehřátí jednotlivých komponent. Promyšlená struktura kabelů a konektorů uspokojí požadavky náročných uživatelů.

S ohledem na potřebu síly a stability - vyrobeno pouze z kvalitních a spolehlivých součástek.

| | | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|
| Výkon | 700W | Barva | černá |
| Rozměry | 150 × 87 × 157 mm | Převážní informace | 10 ks/karton |
| Hmotnost | 1.85 kg | Převážní rozměry | 460 × 450 × 170 mm/karton |
| Vhodné pro | ATX | Převážní hmotnost | 19.5 kg/karton |
| Ventilátor | 1 × 120 mm | | |
| Větve | +3.3V 37A, +5V 35A, +12V 32A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A | | |
| Kabeláž | 1 × 20/24 pin - 420 mm 1 × P4 - 420 mm 1 × PCIe 6 pin - 420 mm 1 × MOLEX/MOLEX - 410/550 mm 1 × SATA/MOLEX - 410/550 mm 1 × SATA/MOLEX/MOLEX - 410/550/700 mm 1 × MOLEX/MOLEX/FDD - 410/550/700 mm | | |




www.ameitec.com

AMEITEC

MODEL:AM-700U

SATA 20+4PIN PCIE


700W



A M - 7 0 0 U

| V~ INPUT | VOLTAGE | | | CURRENT | | FREQUENCY | | |
|----------------|---------|-----|------|---------|-------|-----------|------|--------|
| | 220V | | | 6A/4A | | 50Hz/60Hz | | |
| V=== OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | PS-ON | POK | COM |
| | 37A | 35A | 32A | 0.5A | 2.5A | GREEN | GRAY | RETURN |
| Combined Power | 681.1W | | | 6W | 12.5W | — | — | — |

CAUTION!
Do not remove this cover under any circumstances.
Trained Service People only.
No serviceable components inside.



www.ameitec.com

P4

Qty: 1× (420 mm)



MOLEX

Qty: 7×



20/24 pin

Qty: 1× (420 mm)



6 pin PCIe

Qty: 1× (420 mm)



SATA

Qty: 2×



FDD

Qty: 1×

